

KRAFTSPRÜHKLEBER PLUS



Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
Kraftsprühkleber Plus	400 ml	0890 100 064	1

Einsatzgebiete:

Der Kraftsprühkleber Plus ist geeignet für das Verkleben von verschiedenen Materialien wie Metall (roh, phosphatiert, eingebrannt, grundiert und lackiert, sowie eloxiert), Holz- und Polyesterwerkstoffe, Leder, Kunstleder, Stoff, Vinyl, Gummi, Moosgummi, Polyether- und Polyesterschäume. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Verbindung von PE-Folien (z.B. Spritzwasserfolien innerhalb von Kfz-Türen) sowie Bespannungs- und Konfektionierungsarbeiten.

Anwendung:

Die zu verklebenden Flächen gründlich reinigen und danach einsprühen. Saugfähige Untergründe satt einsprühen. Der Sprühabstand sollte dabei ca. 15-25 cm betragen. Bevor die zu verklebenden Flächen zusammengefügt werden, sollte man den Klebstoff 5 bis 15 Minuten ablüften lassen. Die Kontaktbindezeit beträgt ca. 45 min.

Hinweis:

Für die Verklebung von Weich-PVC, PVC-Folien und Styropor nicht geeignet.

Kontaktklebstoff mit hoher Sofortklebkraft und hoher Temperaturbeständigkeit.

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 110°C

Dauerhaft fester Halt bei verschiedenen Anwendungen

Schnelltrocknend

Kürzere Prozesszeit, da Material schneller weiterverarbeitet werden kann

2-fach verstellbarer Sprühkopf

→ horizontal und vertikal

→ Sprühstrahl-Breite

Hohe Flexibilität in verschiedensten Arbeitssituationen durch optimale Einstell- und Applikationsmöglichkeiten

Transparente Aushärtung

Farbneutrale Verklebung
Kein Farbdurchschlag